

LABORHITS

Agitadores orbitales Serie SHLD



MP03DG

0415AL

Apto para uso
en incubadoras de CO₂

Resistente a salpicaduras



0415DG

Estos equipos de carga ligera están diseñados para aplicaciones con cargas de hasta 3,6 kg. Elija entre dos órbitas y rangos de velocidad para optimizar su mezcla de muestras. Controlado por microprocesador y disponible como modelo analógico con control de velocidad básico y 3 modelos digitales que incluyen una alfombrilla antideslizante. La alfombrilla se puede retirar para montar abrazaderas para matraces y gradillas para tubos directamente en la bandeja. El modelo de agitador digital de microplacas puede alojar hasta 5 microplacas o 3 gradillas para microtubos.

Material de suministro:

0415AL / 0415DG / 0403DG: Agitador con bandeja integrada y alfombrilla de goma antideslizante.

MP03DG: Agitador de microplacas con bandeja integrada y soporte para 4 microplacas o 2 gradillas para microtubos.

Características

- Control por microprocesador
- Accionamiento excéntrico triple
- Función de rampa de velocidad
- Modelos digitales adicionalmente con: Protección contra sobrecarga, pantalla LED con indicación de velocidad y hora, alarma sonora

Especificaciones

Tipo de movimiento: orbital

Carga máx.: 3,6 kg

Carga máx. MP03DG: 4 microplacas o 2 gradillas de microtubos

Motor: motor DC sin escobillas

Temporizador: 1 s a 160 h (0415AL sin temporizador)

Dimensiones (L x An x Alt): 413 x 254 x 102 mm

Peso: 11,3 kg

Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo	Rango de velocidad rpm	Órbita mm	Rango de temp. de trabajo °C	PK	Código
0415AL	40-300	15	0 ... 40	1	4.659 467
0415DG	40-300	15	-10 ... 60	1	4.659 470
0403DG	100-1200	3	-10 ... 60	1	4.659 468
MP03DG	100-1200	3	-10 ... 60	1	4.659 469